

2. 田植機の日常保守点検表

: 乗車前 : 乗車して : 作業後

エンジン	燃料系統	燃料タンクの油面		油量を確認する
				規定量まで燃料を補充する
		燃料タンクのキャップ		十分締め付ける
		燃料タンク及びストレーナ 燃料もれ(パイプ及び継手)		水, 沈でん物などがあれば除去する 有無を確認する
	潤滑系統	オイルの油面		規定量があるかを点検する
		オイルの汚れ		汚れの程度を点検する
		オイルのもれ		結合部にもれを生じやすい所の確認をする
	冷却系統	空気取り入れ口及び空冷エンジンのフィン		付着したゴミを除去する
		エア・クリーナ		エレメント及びオイルの点検及び清掃を行う
	吸気系統	運転状態		排気ガスの色、異状音、回転速度等を点検する
		マフラーの防護カバー		取付位置を確認し、十分締め付ける
	本体	始動ブリー等の防護カバー		防護装置の作用が十分であることを確認する
停止装置			作動が不良でないかを確認する	
走行系統	ブレーキペダル及びブレーキ・ペダル・クラッチ		操作して良くきくか、ペダルの遊びが適当か、踏みしるが十分あるか、左右のききが同じか確認する	
	駐車ブレーキ		作動が確実であることを確認する	
	クラッチペダル		操作して確実に作動するかを確認する	
	かじ取りハンドル		操作して著しい遊び又はがたないかを点検する	
	車輪		損傷、ボルト及びナットの脱落又はゆるみがないかを確認する	
電気系統	燈火等			
	装着状態		作用が不良でないかを確認する ピンの脱落がないかを確認する	
植付装置	油圧レバー		操作して植付部が規定どおり自由に上下、停止ができるかどうかを確認する	
	P T Oクラッチ		クラッチが確実に作動するか確認する	
自動化装置	植付部高さ制御		作動が正常であるか確認する	
	植付部水平制御装置		作動が正常であるか確認する	
	植付け深さ自動調節装置		作動が正常であるか確認する	
給油	各軸受部及び給油脂部		指定箇所(グリス, ニプルほか)について定時に適量を給油する	
	運転状態		異常音, 振動等を点検する	
本体	計器類		各計器類の指示を確認する	
	前日の運行において異常の認められた箇所		異常の認められて箇所について完全に修理されているかを確認する	
	機体外装品及び付属品		ボルト・ナット, ピン等のゆるみがないかを点検する	
	安全カバー及び安全装置		正常に取り付けてあるか, 安全装置が作動しているかを点検する	
	携帯工具		規定員数があるか, 破損があるかを確認するかを点検する	
	清掃又は洗車		泥等の付着の多い場合は、清掃又は洗車する	

この日常保守点検表は、一般的の事を示しており、田植機の仕様、構造によって異なる場合もあるので、そ

れぞれ機械の取扱説明書により実施してください