

## 2. 田植機の日常保守点検表

: 乗車前            : 乗車して            : 作業後

エンジン	燃料系統	燃料タンクの油面			油量を確認する
					規定量まで燃料を補充する
		燃料タンクのキャップ			十分締め付ける
		燃料タンク及びストレーナ 燃料もれ(パイプ及び継手)			水, 沈でん物などがあれば除去する 有無を確認する
	潤滑系	オイルの油面			規定量があるかを点検する
		オイルの汚れ			汚れの程度を点検する
		オイルのもれ			結合部にもれを生じやすい所の確認をする
	系 却	空気取り入れ口及び空冷エンジン のフィン			付着したゴミを除去する
		エア・クリーナ			エレメント及びオイルの点検及び清掃を行う
	統 吸気系	運転状態			排気ガスの色、異状音、回転速度等を点検する
		マフラーの防護カバー			取付位置を確認し、十分締め付ける
	体 本	始動ブリー等の防護カバー			防護装置の作用が十分であることを確認する
		停止装置			作動が不良でないかを確認する
	走行系統	ブレーキペダル及びブレーキ・ ペダル・クラッチ			操作して良くきくか、ペダルの遊びが 適当か、踏みしるが十分あるか、 左右のききが同じか確認する
		駐車ブレーキ			作動が確実であることを確認する
		クラッチペダル			操作して確実に作動するかを確認する
かじ取りハンドル				操作して著しい遊び又はがたないかを 点検する	
車 輪				損傷、ボルト及びナットの脱落又はゆるみがないか を確認する	
統 電気系	燈火等				
	装着状態			作用が不良でないかを確認する ピンの脱落がないかを確認する	
植付装置	油圧レバー			操作して植付部が規定どおり自由に 上下、停止ができるかどうかを 確認する	
	P T Oクラッチ			クラッチが確実に作動するか確認する	
装置 自動化	植付部高さ制御			作動が正常であるか確認する	
	植付部水平制御装置			作動が正常であるか確認する	
	植付け深さ自動調節装置			作動が正常であるか確認する	
給 油	各軸受部及び給油脂部			指定箇所(グリス, ニプルほか)について 定時に適量を給油する	
	運転状態			異常音, 振動等を点検する	
本 体	計器類			各計器類の指示を確認する	
	前日の運行において異常の 認められた箇所			異常の認められて箇所について 完全に修理されているかを確認する	
	機体外装品及び付属品			ボルト・ナット, ピン等のゆるみがないか を点検する	
	安全カバー及び安全装置			正常に取り付けてあるか, 安全装置が 作動しているかを点検する	
	携帯工具			規定員数があるか, 破損があるかを 確認するかを点検する	
	清掃又は洗車			泥等の付着の多い場合は, 清掃又は 洗車する	

この日常保守点検表は、一般的の事を示しており、田植機の仕様、構造によって異なる場合もあるので、そ

れぞれ機械の取扱説明書により実施してください